

Konszignációs jel szövege	AB-1 (teakonyha)	AB-2 (vizesblokkok)	AB-3 (konyha-közlekedő)	AB-4 (folyosó)
Mennyiség (összes)	2	7	1	1
Működés-típus	NY-B fa ablak	NY-B fa ablak	FIX fa ablak	NY-B fa ablak
SZ x M méret	0,90x1,800	0,90x0,90	1,30x2,20	2,00x2,70
Helyzet (nyitásirány)	B	7 J	---	---
Névleges parapet magasság	0,90	1,80	0,20	---
Névleges szemöldökfa magasság	2,70	2,70	2,40	2,70
Uw (min.) W/m2K	1,15	1,15	1,15	1,15
2D jelkép				
3D-s előlnézet (külső oldal)				
Tok-	rétegragasztott vörösfenyő tok	rétegragasztott vörösfenyő tok	rétegragasztott vörösfenyő tok	rétegragasztott vörösfenyő tok
-anyaga, profil				
- felületkezelés, színe	gomba és rovarkár.elleni véd.+vastaglazúr választandó színben		gomba és rovarkár.elleni véd.+vastaglazúr vál. színben	
- osztás	---	---	---	---
Szárnny/ajtólap-	rétegragasztott vörösfenyő szárnyszerkezet	rétegragasztott vörösfenyő szárnyszerkezet	rétegragasztott vörösfenyő szárnyszerkezet	rétegragasztott vörösfenyő szárnyszerkezet
- anyaga, szerk. felépítés, profil				
- felületkezelés, szín				
- osztás	---	---	---	---
Üvegezés-	3 rtgű hősziget.üvegezés(min. k=1,1 W/m2K)	3 rtgű hősziget.üvegezés(min. k=1,1 W/m2K)	3 rtgű hősziget.üvegezés(min. k=1,1 W/m2K)	3 rtgű hősziget.üvegezés(min. k=1,1 W/m2K)
- mértéke	teljes	teljes	teljes	teljes
- rétegfelépítés	low-E bevonat + gáztöltés	low-E bevonat + gáztöltés	low-E bevonat + gáztöltés	low-E bevonat + gáztöltés
- Ug érték min. (W/m2K)	0,7	0,7	0,7	0,7
Nyílászáró vasalata	bukó-nyíló vasalat, típusrendszer, rozsdamentes acél kilincs és vízvető	bukó-nyíló vasalat, típusrendszer, rozsdamentes acél kilincs és vízvető	bukó-nyíló vasalat, típusrendszer, rozsdamentes acél kilincs és vízvető	bukó-nyíló vasalat, típusrendszer, rozsdamentes acél kilincs és vízvető
(zárszerkezet, kilincs, zsanér, pánt)				
Működtetés	kézi	kézi+távnnyitó	kézi	kézi
Párkányzat	barna bevonatos horganyzott acél lemez	barna bevonatos nemesacél lemez	barna bevonatos horganyzott acél lemez	barna bevonatos horganyzott acél lemez
Ablakkönyöklő	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
Küszöb	---	---	---	---
Árnyékolás	---	---	---	---
Csatlakozó falazat	meglévő 38 cm vtg. tégl+15 cm hősziget.	meglévő 38 cm vtg. tégl+15 cm hősziget.	meglévő 38 cm vtg. tégl+15 cm hősziget.	meglévő 38 cm vtg. tégl+15 cm hősziget.
Megjegzés	3 kamrás profil Előzetes, helyszíni méretepontosítás szükséges!	3 kamrás profil Előzetes, helyszíni méretepontosítás szükséges!	3 kamrás profil Előzetes, helyszíni méretepontosítás szükséges!	3 kamrás profil Előzetes, helyszíni méretepontosítás szükséges!
Javasolt típus- vagy ezzel egyenrtékű nyílászáró				
Vonatkozó szabvány, és követelmény	1,15 W/m2K	1,15 W/m2K	1,15 W/m2K	1,15 W/m2K
Ajánlati ár				

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65./A HRSZ.: 143/1
Építető: Nyőgér Község Önkormányzata
Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.

Generál tervező: Borostyánkő Út Kft.
9700 Szombathely Bartók Béla krt. 12.
Építész tervező: Szalai Attila É 18-0240
Szalai Építész Iroda Kft., Szombathely Körme di út 40.
Óvoda felújítás - kivitelezési terv

Konszignációs jel szövege	AJ-1 (csoportszoba)	AJ-2 (csoportszoba)	AJ-3	AJ-4 (bejárati ajtó)
Mennyiség (összes)	1	1	2	1 db
Működés-típus	kültéri kétszárnyú fa ajtó	beltéri kétszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú ajtó	műanyag hőszig. bejárati ajtó
SZ x M méret	1,20+80x2,10+40	2,00x2,10+45	75x2,10	1,00x2,10
Helyzet (nyitásirány)	J	B	1 J+1 B	J
Névleges parapet magasság	---	---	---	---
Névleges szemöldökfa magasság	2,50	2,55	2,10	2,10
Uw (min.) W/m2K	1,15			1,15
2D jelkép				
3D-s előlnézet (külső oldal)				
Tok-	rétegragasztott vörösfenyő tok, takaróléc nélkül beépítve	fém tokos Hörmann v. azzal megegyező minőségű ajtó	fém tokos Hörmann v. azzal megegyező minőségű ajtó	műanyag
- anyaga, profil				
- felületkezelés, színe				
- osztás	---	---	---	---
Szárny/ajtólap-	réteg-ragasztott vörösfenyő vázszerkezet, üvegezéssel	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	műanyag
- anyaga, szerk. felépítés, profil				
- felületkezelés, szín				
- osztás	---	---	---	---
Üvegezés-	3 rtgű hőszig. ü. (min. k=1,1 W/m2K), betörésbiztonsági fóliával	4 mm vtg. víztiszta síküveg (float), osztás szerinti fix felülvilágító	---	---
- mértéke	teljes	ábra szerinti	---	---
- rétegfelépítés	low-E bevonat + gáztöltés	---	---	---
- Ug érték min. (W/m2K)	0,7	---	---	---
Nyílászáró vasalata	portálzár, nyílászárnyon kívül-belül rozsdamentes acél kilincs, 3 irányban állítható pántolás	típusvasalat	típus szerint	típus szerint
(zárszerkezet, kilincs, zsanér, pánt)				
Működtetés	kézi	kézi	kézi	kézi
Párkányzat	---	---	---	---
Ablakkönyöklő	---	---	---	---
Küszöb	alumínium hőhíd megszakított küszöb (max. 1,5 cm)	---	---	alu hőhíd megszakított küszöb (max. 1,5 cm)
Árnyékolás	---	---	---	---
Csatlakozó falazat	meglévő 38 cm vtg. tégl+15 cm hőszig.	meglévő téglafal	meglévő 6 cm vtg. tégl	meglévő 51 cm vtg. tégl
Megjegyzés	ajtó szabad átjárási szélessége: min. 90 cm! szimmetrikus kétszárnyú, felülvilágítóval Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!
Javasolt típus- vagy ezzel egyenértékű nyílászáró				
Vonatkozó szabvány, és követelmény	1,15 W/m2K			1,15 W/m2K
Ajánlati ár				

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65./A HRSZ.: 143/1
Építető: Nyőgér Község Önkormányzata
Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.

Generál tervező: Borostyánkő Út Kft.
9700 Szombathely Bartók Béla krt. 12.
Építész tervező: Szalai Attila É 18-0240
Szalai Építész Iroda Kft., Szombathely Körmei út 40.

Óvoda felújítás - kivitelezési terv

Konszignációs jel szövege	AJ-5	AJ-6	AJ-7	AJ-8	AJ-9
Mennyiség (összes)	4	1	1	2	1
Működés-típus	beltéri egyszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú fa ajtó
SZ x M méret	90x2,10	90x2,10	90x2,10	0,95x2,10	0,95x2,10
Helyzet (nyitásirány)	2 B+2 J	1 B	1 J	1 J+1 B	B
Névleges parapet magasság	---	---	---	---	---
Névleges szemöldökfa magasság	2,10	2,10	2,10	2,10	2,03
Uw (min.) W/m2K					
2D jelkép					
3D-s előlnézet (külső oldal)					
Tok-	fémtokeos Hörmann v. azzal megegyező minőségű ajtó	fémtokeos Hörmann v. azzal megegyező minőségű ajtó	fémtokeos Hörmann v. azzal megegyező minőségű ajtó	fémtokeos Hörmann v. azzal megegyező minőségű ajtó	törő tok, 100 mm beépítve
- anyaga, profil					
- felületkezelés, színe					
- osztás					
Szárny/ajtólap-	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	tömör, színes szírnyszerkezet
- anyaga, szerk. felépítés, profil					
- felületkezelés, szín					
- osztás					
Üvegezés-	---	---	---	---	---
- mértéke	---	---	---	---	---
- rétegfelépítés	---	---	---	---	---
- Ug érték min. (W/m2K)	---	---	---	---	---
Nyílászáró vasalata	típus szerint	típus szerint	típus szerint	típus szerint	típus szerint
(zárszerkezet, kilincs, zsanér, pánt)					
Működtetés	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi
Párkányzat	---	---	---	---	---
Ablakkönyöklő	---	---	---	---	---
Küszöb	---	alumínium küszöb (max. 1,5 cm)	---	---	---
Árnyékolás	---	---	---	---	---
Csatlakozó falazat	megelevő 6 cm vtg. téglá	megelevő 15 cm vtg. téglá	megelevő 25 cm vtg. téglá	megelevő 10 cm vtg. téglá fal	megelevő 25 cm vtg. téglá fal
Megjegyzés	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!
Javasolt típus- vagy ezzel egyenértékű nyílászáró					
Vonatkozó szabvány, és követelmény					
Ajánlati ár					

FALNYÍLÁSSÁ ALAKÍTVÁ!!!

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65./A HRSZ.: 143/1
Építetű: Nyőgér Község Önkormányzata
Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.
Generál tervező: Borostyánkő Út Kft.
9700 Szombathely Bartók Béla krt. 12.
Építész tervező: Szalai Attila É 18-0240
Szalai Építész Iroda Kft., Szombathely Körmenűi út 40.
Óvoda felújítás - kivitelezési terv

Konszignációs jel szövege	AJ-10	AJ-11	AJ-12	AJ-13 (bejáratí ajtó)	gyermek mosdó	kültéri árnyékoló
Mennyiség (összes)	3	1	1	1	9 db	7 db
Működés-típus	beltéri egyszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú ajtó	beltéri egyszárnyú fa ajtó	kültéri kétszárnyú fa ajtó	wc elválasztó fal	kültéri textilroló
SZ x M méret	1,00x2,10	1,10x2,10	1,00x2,10	2,00x2,10+38	5 db 56x120 cm, 4 db 84x120 cm	---
Helyzet (nyitásirány)	1 J+2 B	J	B	J	---	---
Névleges parapet magasság	---	---	---	---	---	---
Névleges szemöldökfa magasság	2,10	2,10	2,10	2,48	---	---
Uw (min.) W/m2K				1,15	---	---
2D jelkép						
3D-s előlnézet (külső oldal)						
Tok-	fémtoκος Hörmann	fémtoκος Hörmann	törő tok,	rétegragasztott vörösfenyő tok,	---	---
- anyaga, profil	v. azzal megegyező minőségű ajtó	v. azzal megegyező minőségű ajtó	al beépítve	takaróléc nélkül beépítve	---	---
- felületkezelés, színe	fehér	fehér	fehérre festve	gomba és rovarkár elleni véd.+ vastaglazúr választandó színben	---	---
- osztás	---	---	---	---	---	---
Szárny/ajtólap-	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	Hörmann v. azzal megegyező minőségű	tömör	réteg-ragasztott vörösfenyő vázszerkezet, üvegezéssel	---	---
- anyaga, szerk. felépítés, profil					---	---
- felületkezelés, szín	fehér	fehér	fehérre festve	gomba és rovarkár elleni véd.+ vastaglazúr választandó színben	---	---
- osztás	---	---	---	---	---	---
Üvegezés-	---	---	---	hősziget. ü. (min. k=1,1 W/m2K), betöréssbiztonsági fóliával	---	---
- mértéke	---	---	---	teljes	---	---
- rétegfelépítés	---	---	---	low-E bevonat + gáztöltés	---	---
- Ug érték min. (W/m2K)	---	---	---	0,7	---	---
Nyílászáró vasalata	típus szerint	típus szerint	típus szerint	portálzár, nyílászárnyon kívül-belül rozsdamentes acél kilincs, 3 irányban állítható pántolás	---	---
(zárszerkezet, kilincs, zsanér, pánt)						
Működtetés	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	belülről kézzel feltekerhető, nem motoros
Párkányzat	---	---	---	---	---	---
Ablakkönyöklő	---	---	---	---	---	---
Küszöb	---	alumínium küszöb (max. 1,5 cm)	---	alu hőhid megszakított küszöb (max. 1,5 cm)	---	---
Árnyékolás	---	---	---	---	---	---
Csatlakozó falazat	meglévő 6 cm vtg. tégl	meglévő 10 cm vtg. tégl	meglévő 38 cm vtg. tégl	meglévő 38 cm vtg. tégl+ 15 cm hősziget.	---	---
Megjegyzés	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	asszim. szárny szabad átjárási szélessége: min. 110 cm! asszimmetrikus kétszárnyú, felülvilágítóval Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges!	Előzetes, helyszíni méretpontosítás szükséges! préselt alu tokszerkezet és oldalsó vezetősinék szél-, rovar-, és hőálló
Javasolt típus- vagy ezzel egyenértékű nyílászáró					laminált faforgácslap elválasztó fal, állítható alumínium lábak talplemezzel	Fixscreen textilroló (Atenád Kft.)
Vonatkozó szabvány, és követelmény				1,15 W/m2K		
Ajánlati ár						

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65./A HRSZ.: 143/1
Építető: Nyőgér Község Önkormányzata
Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.
Generál tervező: Borostyánkő Út Kft.
9700 Szombathely Bartók Béla krt. 12.
Építész tervező: Szalai Attila É 18-0240
Szalai Építész Iroda Kft., Szombathely Körme di út 40.
Óvoda felújítás - kivitelezési terv

Konszignációs jel szövege	Imi vár 2 tornyos 1,5 m-es pódiummagassággal, zsindely tetővel
Mennyiség (összes)	1 db
Anyag	szárított borovi fenyő két réteg festéssel kezelve, kóranyaggal bevont acélcső, acélbetétes kötél, üvegszálcsúsztató, mászófal
Előlnézet	
Megjegyzés	telepítés: ütőcsillapító talaj kialakítása 30-40 cm rétegvastagságban (homok vagy gyöngykavics)
Javasolt típus- vagy ezzel egyenértékű nyílászáró	Játszótér 2006 Kft.
Vonatkozó szabvány, és követelmény	üzembe helyezéskor TÜV vizsgálat
Ajánlati ár	

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65./A HRSZ.: 143/1
 Építtető: Nyőgér Község Önkormányzata
 Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.

 Generál tervező: Borostyánkő Út Kft.
 9700 Szombathely Bartók Béla krt. 12.
 Építész tervező: Szalai Attila É 18-0240
 Szalai Építész Iroda Kft., Szombathely Körmen di út 40.
Óvoda felújítás - kivitelezési terv